

ELENCO PREZZI

**ALLEGATO A**

| N.                                                                         | Descrizione Voce                                                                                                                                                                                                                                            | u.m. | Prezzo Unitario € |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| <b>ATTREZZATURE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DI SICUREZZA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                   |
| 1                                                                          | Casco di protezione in polietilene HD con bordatura regolabile e fascia antisudore. Aerazione con fessure richiudibili e attacco per cuffie. Conforme alla norma UNI EN397.                                                                                 | cad. | 6.80              |
| 2                                                                          | Casco di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordatura reg. e fascia antisudore. Completo di visiera in policarbonato V4H (UNI EN166). Il tutto omologato dielettrico.                                                                            | cad. | 76.00             |
| 3                                                                          | Visiera forestale in rete metallica applicabile agli elmetti tramite adattatori universali. Conforme alla norma EN1731 – EN 166.                                                                                                                            | cad. | 18.40             |
| 4                                                                          | Visiera per la protezione meccanica o da impatto con caschetto regolabile in polipropilene e schermo in policarbonato incolore. Conforme alla norma EN 166.                                                                                                 | cad. | 30.00             |
| 5                                                                          | Schermo di protezione del viso da elmetto in policarbonato, completo di adattatore per casco. Conforme alla norma EN166.                                                                                                                                    | cad. | 21.10             |
| 6                                                                          | Schermo per la protezione nei lavori di saldatura a mano, con finestrelle a vetro speciale, completa di vetro a specchio e trasparente. conforme alla norma EN175.                                                                                          | cad. | 7.60              |
| 7                                                                          | Schermo per la protezione nei lavori di saldatura, con finestrella a vetro speciale, sagomato con doppio rinforzo trasversale, in fibra. Completo di vetro a specchio e trasparente. Conforme alle norme EN 166-170-175.                                    | cad. | 10.56             |
| 8                                                                          | Cuffia antirumore dielettrica, con regolazione delle coppe in altezza. Completa di un Kit igienico di ricambio. SNR 26 dB. Conforme alle norme EN 352-1                                                                                                     | cad. | 22.50             |
| 9                                                                          | Cuffia antirumore da elmetto completa con attacchi universali ed adattatori. SNR 25 dB. Conforme alla norma EN 352-3.                                                                                                                                       | cad. | 40.50             |
| 10                                                                         | Kit igienico di ricambio costituito da un paio di imbottiture ed un paio di cuscinetti                                                                                                                                                                      | Cad. | 15.00             |
| 11                                                                         | Kit igienico di ricambio per cuffia costituito da coppia copri cuscinetto autoadesivo monouso                                                                                                                                                               | cad  | 3.00              |
| 12                                                                         | Archetto in materiale semirigido con inserti auricolari. Completo di confezione da 20 paia di tappi lavabili e riutilizzabili di ricambio. SNR 20 dB. Conforme alla norma EN 352-2.                                                                         | cad. | 13.20             |
| 13                                                                         | Kit igienico tappi di ricambio SNR 20 dB. Per archetto, lavabili e riutilizzabili (coppia)                                                                                                                                                                  | cad  | 0.36              |
| 14                                                                         | Inserto auricolare antirumore preformato con cordino per l'estrazione. SNR 36 dB. Conforme alla norma EN 352-2.                                                                                                                                             | paio | 0.60              |
| 15                                                                         | Occhiali a mascherina per la protezione nei lavori di saldatura, linea avvolgente, regolabile, lenti ribaltabili verdi DIN 5, aerazione indiretta. Conforme alle norme EN 166-169                                                                           | cad. | 26.40             |
| 16                                                                         | Occhiali per la protezione chimica, da gas o solventi chimici, completi di mascherina a doppia lente in acetato/policarbonato. Conforme alle norme EN 166.                                                                                                  | cad. | 15.00             |
| 17                                                                         | Facciale filtrante per particelle solide. Monouso, senza valvola di espirazione. Classe FFP1 Conforme alla norma EN 149-2001                                                                                                                                | cad. | 1.40              |
| 18                                                                         | Facciale filtrante per particelle solide completo di valvolino di espirazione. Monouso. Classe FFP1. Conforme alla norma EN 149-2001                                                                                                                        | cad. | 6.00              |
| 19                                                                         | Facciale filtrante idoneo per la protezione contro aerosol solidi e liquidi a bassa e media tossicità. Monouso, con valvola di espirazione. Classe FFP2. Conforme alla norma EN149-2001                                                                     | cad. | 1.80              |
| 20                                                                         | Facciale filtrante idoneo in presenza di fibre di polveri tossiche, da utilizzare ove non sia necessario un sistema di ventilazione assistita o maschere a pieno facciale. Monouso, con valvola di espirazione. Classe FFP3. Conforme alla norma EN149-2001 | cad. | 22.20             |



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA  
(L.R. n.1/2017)



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 21 | Maschera a pieno facciale, da utilizzare in presenza di alte concentrazioni di contaminante o quando il contaminante risulta pericoloso per gli occhi o per la pelle, con 2 filtri combinati a baionetta per polveri gas e vapori. Conforme alla norma EN136.                                                                                                                              | paio | 210.00 |
| 22 | Guanti d'uso generale (rischio meccanico ed elettricità statica) in nitrile . Manichetta di sicurezza. DPI di 2 cat. CE 0072 Conforme alle norme EN388.                                                                                                                                                                                                                                    | paio | 4.20   |
| 23 | Guanti dielettrici tipo lungo (ca 60 cm). Classe 3 . Vprova 30KV . Collaudati singolarmente. Conforme alla norma EN 60903.                                                                                                                                                                                                                                                                 | paio | 75.00  |
| 24 | Guanti per lavori di saldatura e smerigliatura o sbavatura, in cotone e crosta bovina. DPI 2 cat. Conforme alle norme EN388 – 407 e pr.EN12477                                                                                                                                                                                                                                             | paio | 6.00   |
| 25 | Guanti in lattice per la manipolazione di sostanze chimiche. In gomma naturale e neoprene. Antirritante e antibatterico. DPI di 3 cat. Conforme alle norme EN374 – 388 – 421.                                                                                                                                                                                                              | paio | 4.20   |
| 26 | Guanti di lunghezza 30-34 cm in gomma naturale, interno felpato, con trattamento fungicida e batteriostatico, idonei per maneggiamento di materiali bagnati (lavori di tinteggiatura e verniciatura). Conforme alle norme EN374 – 388 - 421                                                                                                                                                | paio | 1.55   |
| 27 | Guanti d'uso generale in pelle fiore bovino EN388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | paio | 3.50   |
| 28 | Guanto da lavoro tipo AQUA CUT PRO impermeabili ad olio, grasso e acqua EN 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | paio | 7.00   |
| 29 | Guanto da lavoro OVES DRIVER in pelle traspirante EN 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | paio | 5.00   |
| 30 | Manicotti lunghi 60cm. in pelle crosta per lavori di saldatura. Conforme alla norma EN407-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                | paio | 15.00  |
| 31 | Scarpa antinfortunistica bassa, tomaio pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante, puntale in acciaio, antiperforazione, antiscivolo, lamina in acciaio ergonomica e suola PU/PU, S1P SRC. UNI 344                                                                                                                                                                            | paio | 60.00  |
| 32 | Scarpa antinfortunistica bassa, Dielettrica a 250V. PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568 LAMINA tessuto ISOLANTE composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568<br>SUOLA HARD ROCK ISOLANTE bidensità poliuretano e GOMMA ISOLANTE resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo SRC UNI 20345-2011 | paio | 66.00  |
| 33 | Scarpa antinfortunistica alta, tomaio pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante, puntale in acciaio, antiperforazione, antiscivolo, lamina in acciaio ergonomica e suola PU/PU, S1P SRC UNI344                                                                                                                                                                               | paio | 69.60  |
| 34 | Scarpa antinfortunistica alta, Dielettrica a 250V. PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568 LAMINA tessuto ISOLANTE composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568<br>SUOLA HARD ROCK ISOLANTE bidensità poliuretano e GOMMA ISOLANTE resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo SRC UNI 20345-2011  | paio | 68.40  |
| 35 | Scarpa alta di protezione per lavori di saldatura. Protezione rigida del metatarso. Cuciture filo in nomex. Dispositivo di sfilamento rapido. Livello di protezione S1P HRO . Conforme alle norme EN ISO 20345.                                                                                                                                                                            | paio | 108.00 |
| 36 | Stivali di sicurezza in PVC e gomma, con capacità antistatiche, impermeabili, antiscivolo, antiolio, ottima per basse temperature. Livello di protezione S4. Conforme alla norma EN345                                                                                                                                                                                                     | paio | 30.00  |
| 37 | Gambali alti alla coscia, in gomma. Suola carrarmato e bretelle regolabili. Livello di protezione E. Conforme alla norma EN347.                                                                                                                                                                                                                                                            | paio | 48.00  |
| 38 | Calzerotto lavabile e termoisolante per stivali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | paio | 9.00   |
| 39 | Tuta da lavoro antimpigliamento estiva in cotone massaua 100%, sanforizzati. Tasche interne. Elastico polsi, caviglie. DPI di 3 categoria. Conforme alla norma EN510.                                                                                                                                                                                                                      | cad. | 77.00  |
| 40 | Tuta da lavoro antimpigliamento invernale in cotone massaua 100%, sanforizzata, con tasche e taschino interno. Elastico ai polsi, vita e caviglie. DPI 2 cat. Conforme alla norma EN510.                                                                                                                                                                                                   | cad. | 38.40  |
| 41 | Pantalone da lavoro in misto cotone poliestere con banda riflettente EN510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cad. | 40.00  |
| 42 | Giacca da lavoro in misto cotone poliestere con banda riflettente EN510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cad. | 67.00  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 43 | Tuta per saldatori, ignifuga, in Flacavon 330 g/mq. Collo camicia, spalle rinforzate, elastico ai polsi, cerniera coperta, tasche con velcro e fondo dei pantaloni diritto. DPI 2 categoria. Conforme alle norme EN470-1 / EN531 e ENV50354 ( resistenza all'arco elettrico ).               | cad. | 75.60  |
| 44 | Tuta a tre strati di fibre non tessute di polipropilene (SMS), di colore bianco, con elastico in vita, ai polsi e alle caviglie, con cappuccio, per protezione del corpo nei lavori di idropulizia e verniciatura a spruzzo. Monouso. DPI 3 categoria tipo 4/5/6 . Conforme alla norma EN340 | cad. | 18.00  |
| 45 | Eskimo con interno staccabile. Giaccone esterno in nylon /PVC anti pioggia, cappuccio a scomparsa. Husky interno trapuntato, foderato d imbottito, DPI di 1 categoria. UNI EN 340                                                                                                            | cad. | 54.00  |
| 46 | Giacca softshell invernale impermeabile UNI EN 340                                                                                                                                                                                                                                           | cad. | 130.00 |
| 47 | Completi giacca e pantaloni impermeabili, in PVC 100%. Giacca con cappuccio fisso, aerazione ascellare e sul dorso, cerniera con patta, tasche con patta. Pantaloni con elastico. DPI di 1 categoria. UNI EN 340                                                                             | cad. | 9.50   |
| 48 | Grebiule impermeabile in vinile per lavori di idropulizia e simili. Dim. 90x120cm DPI 3 categoria. Conforme alle norme EN340 - 467                                                                                                                                                           | cad. | 8.40   |
| 49 | Berretto nylon/PVC imbottito, foderato, invernale. DPI di 1 categoria.                                                                                                                                                                                                                       | cad. | 8.70   |
| 50 | Cuffia protettiva per saldatore, in cotone ignifugato, con protezione posteriore                                                                                                                                                                                                             | cad. | 20.00  |
| 51 | Grebiule per la protezione nei lavori di saldatura o smerigliatura, in pelle crosta o cuoio resistente alle abrasioni e prodotti chimici. Dim. 60x90cm. Conforme alla norma EN470-1                                                                                                          | cad. | 20.00  |
| 52 | Ghette in cuoio per lavori di saldatura. Alt. 40cm. Conforme alla norma EN470-1                                                                                                                                                                                                              | paio | 15.00  |
| 53 | Gilet ad alta visibilità per lavori in prossimità di traffico stradale. DIP 2 categoria. Conforme alla norma EN471.                                                                                                                                                                          | cad. | 43.50  |
| 54 | Bracciali ad alta visibilità. Conforme alla norma EN471                                                                                                                                                                                                                                      | paio | 7.80   |
| 55 | Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e cintura di posizionamento con attacco dorsale e sternale e cinghia seduta sottogluteale. Realizzato con nastro 100% poliestere ed elementi metallici in acciaio zincato. Conforme alla norma EN361 e 358                           | cad. | 150.00 |
| 56 | Moschettoni per imbracatura anticaduta, in acciaio zincato con chiusura automatica e bloccaggio con ghiera a vite. Apertura mm17. Connettore conforme alla norma EN362                                                                                                                       | cad. | 8.40   |
| 57 | Cordino fisso di posizionamento per imbracatura anticaduta in fune poliammide a tre trefoli i diametro 12mm. lunghezza 1,5mt. con fibbia. Conforme alla norma EN358                                                                                                                          | cad. | 40.00  |
| 58 | Dispositivo anticaduta scorrevole su fune a tre trefoli in poliammide diam. 16mm. Dotato di assorbitore di energia. Completo di fune (mt.10) e moschettoni. Conforme norma EN353-2                                                                                                           | cad. | 144.00 |
| 59 | Fune ricambio per dispositivo anticaduta, in poliestere, diam. 16mm. corredata con impalcatura ad una estremità, lunghezza mt. 20.                                                                                                                                                           | cad. | 79.00  |
| 60 | Moschettoni con chiusura a doppia leva, apertura mm.60 Conforme alla norma EN362                                                                                                                                                                                                             | cad. | 40.00  |
| 61 | Cintura di sicurezza di posizionamento sul lavoro. Tre anelli porta attrezzi. Schienale ergonomico in poliuretano/cotone. Ancoraggio dorsale/sternale. Conforme alla norma EN358                                                                                                             | cad. | 33.00  |
| 62 | Giubbetto salvagente con sistema di regolazione composto da:nastro con fibbia a sgancio rapido e sottogamba. Galleggiamento 100 Newton. Conforme alla norma EN395                                                                                                                            | cad. | 55.00  |
| 63 | Valigetta pronto soccorso in ABS, contenuto conforme a quanto previsto all'all.1 DM388/03                                                                                                                                                                                                    | cad. | 100.00 |
| 64 | Pacco reintegro presidi sanitari previsti dall'art. 1 del DM 388/03 (senza mis. Pressione)                                                                                                                                                                                                   | cad. | 56.00  |
| 65 | Valigetta pronto soccorso in polipropilene, dim.320x230x90mm. contenuto conforme a quanto previsto all'all.2 DM388/03 (x attività in luoghi isolati)                                                                                                                                         | cad. | 26.00  |
| 66 | Lanterna portatile ricaricabile anti black-out, alimentazione 230V. Luce fluorescente 6W. Autonomia 6h con 1 tubo, 4 con due tubi neon. Omologata CE (89/S336CEE)                                                                                                                            | cad. | 55.00  |
| 67 | Torcia elettrica da elmetto, completa di apposita clip per adattamento ad ogni tipo                                                                                                                                                                                                          | cad. | 46.00  |



|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                                                                  | di casco. A batterie, nr.4 LR6 da 1,5V. Conforme G.U. n.64 del 07/04/1998.                                                                                                                                                                                       |      |        |
| 68                                                               | Pedane isolanti in materiale plastico, anigroscopiche, piano antisdrucchio cm50x50 con rinforzi. 4 piedini inclinati, isolanti, avvitati, irribaltabile. V eser.30KV Certificate a norma.                                                                        | cad. | 50.00  |
| 69                                                               | Dispositivo di messa a terra ed in corto circuito per cabine elettriche MT. Cassetta metallica contenente: 3 pinze per conduttori cilindrici diam.5-40mm, barre, cavi corto circuito 25mmq e quant'altro necessario ed indispensabile per lavorare in sicurezza. | cad. | 700.00 |
| 70                                                               | Cornice a muro in alluminio e protezione in PVC antiriflesso autoestinguente, 420x297, per esposizione schemi elettrici, ecc.                                                                                                                                    | cad. | 105.00 |
| 71                                                               | Rotolo antisdrucchio in granuli abrasivi e supporto autoadesivo. Dimensioni mt18 x25mm.                                                                                                                                                                          | cad. | 15.00  |
| 72                                                               | Rotolo nastro per delimitazione, in politene, colore bianco/rosso. lunghezza mt.200                                                                                                                                                                              | cad. | 4.50   |
| 73                                                               | Colonnina in plastica per delimitazione pericolo, completa di base con anima in cemento e cappellotto. Altezza cm.90                                                                                                                                             | cad. | 12.50  |
| 74                                                               | Catene di plastica per colonnina delimitazione pericolo, con di anelli giunzione. Conf. mt. 5                                                                                                                                                                    | cad. | 12.00  |
| 75                                                               | Rete per ponteggio in filato ad alta resistenza e grammatura, anelli di torchiatura su tutto il perimetro, interasse 50cm, bordature laterali rinforzate con raffia                                                                                              | mq   | 60.00  |
| 76                                                               | Cartelli segnaletici di obbligo, di divieto, di pericolo, dim. 300x200 in alluminio – UNI 7543                                                                                                                                                                   | cad  | 4.20   |
| 77                                                               | Cartelli segnaletici di obbligo, di divieto, di pericolo, dim. 300x200 in PVC – UNI 7543                                                                                                                                                                         | Cad. | 1.20   |
| <b>SEGNALETICA STRADALE DI CANTIERE (completa di cavalletto)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |
| 78                                                               | Lavori; (triangolo lato 60)                                                                                                                                                                                                                                      | cad  | 79.00  |
| 79                                                               | Divieto di sorpasso; ( disco Ø 60)                                                                                                                                                                                                                               | cad  | 79.00  |
| 80                                                               | Limite massimo di velocità; (disco Ø 60)                                                                                                                                                                                                                         | cad  | 79.00  |
| 81                                                               | Direzione obbligatoria; (disco Ø 60)                                                                                                                                                                                                                             | cad  | 79.00  |
| 82                                                               | Preavviso di direzione obbligatoria; (disco Ø 60)                                                                                                                                                                                                                | cad  | 79.00  |
| 83                                                               | Direzioni consentite; (disco Ø 60)                                                                                                                                                                                                                               | cad  | 79.00  |
| 84                                                               | Passaggio obbligatorio; (disco Ø 60)                                                                                                                                                                                                                             | cad  | 79.00  |
| 85                                                               | Passaggi consentiti; (disco Ø 60)                                                                                                                                                                                                                                | cad  | 79.00  |
| 86                                                               | Strettoia; (triangolo lato 60)                                                                                                                                                                                                                                   | cad  | 79.00  |
| 87                                                               | Doppio senso di circolazione; (triangolo lato 60)                                                                                                                                                                                                                | cad  | 79.00  |
| 88                                                               | Chiusura di una o più corsie; (tabella 60x90)                                                                                                                                                                                                                    | cad  | 120.00 |
| 89                                                               | carreggiata chiusa; (tabella 60x90)                                                                                                                                                                                                                              | cad  | 120.00 |
| 90                                                               | Rientro in carreggiata; (tabella 60x90)                                                                                                                                                                                                                          | cad  | 120.00 |
| 91                                                               | Segnali di fine prescrizione. (disco Ø 60)                                                                                                                                                                                                                       | cad  | 79.00  |
| <b>Completati dagli eventuali:</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |
| 92                                                               | Mezzi di lavoro in azione; (tabella 53x18) pannello integr.                                                                                                                                                                                                      | cad  | 22.00  |
| 93                                                               | Strada deformata; (triangolo lato 60)                                                                                                                                                                                                                            | cad  | 79.00  |
| 94                                                               | Materiale instabile sulla strada; (triangolo lato 60)                                                                                                                                                                                                            | cad  | 79.00  |
| 95                                                               | Segnali orizzontali in rifacimento; (tabella 53x53)                                                                                                                                                                                                              | cad  | 90.00  |
| 96                                                               | Coni segnaletici Dimensioni (b x h): cm 28 x 50.                                                                                                                                                                                                                 | cad  | 9.50   |
| 97                                                               | Nastro segnaletico in polietilene rotoli da mt 200 h. mm.70                                                                                                                                                                                                      | cad  | 4.50   |
| 98                                                               | Segnaletica vie di fuga e videosorveglianza – cartelli in alluminio composito metallo 3 mm                                                                                                                                                                       | cad  | 15.00  |
| 99                                                               | Segnaletica divieto non addetti impianti elettrici e divieto di accesso – cartelli in alluminio composito metallo 3 mm                                                                                                                                           | cad  | 15.00  |
| 100                                                              | Rete da cantiere colore arancio rotolo da m 50, altezza m 1,20 h (5 kN/m).                                                                                                                                                                                       | cad  | 79.00  |